

Miniaturní optické snímače řady QM



Připojovací
kabely za
atraktivní ceny

Miniaturní optické snímače pro náročné aplikace

Technické parametry:

- malé rozměry 13 x 21 x 31 mm
- výborný poměr cena/výkon
- výstup PNP, na vyžádání NPN
- připojení konektorem M8, 4pin, provedení s kabelem na vyžádání
- nastavitelný režim tma (aktivní výstup při detekci předmětu) nebo světlo (aktivní výstup při chybějícím předmětu)
- viditelný červený paprsek
- spínací frekvence až 2 kHz
- indikační LED
- napájení 10 - 30 VDC
- krytí IP67



Miniaturní optické snímače QM

Typ	Snímací metoda	Dosah (mm)	Nastavení citlivosti	Režim	EUR/ks	CZK/ks
QMRHD/0P-0F	jednocestný	20 000	ano	světlo/tma	183,19	4 860,-
QMRN/0P-0F	reflexní polarizovaný	5 000 s odrazkou	ne	světlo/tma	46,20	1 230,- speciální cena
QMRB/0P-0F	difuzní	100	ano	světlo/tma	112,04	2 970,-
QMR7/0P-0F	difuzní	400	ne	světlo/tma	107,33	2 850,-
QMR8/0P-0F	difuzní	1 000	ne	světlo/tma	46,20	1 230,- speciální cena
QMR5/0P-0F	s potlačeným pozadím	30 až 200	ano	světlo/tma	58,80	1 560,- speciální cena
QMRG/0P-0F	reflexní polarizovaný - pro průhledné předměty	50 - 1 500 s odrazkou	ano	světlo/tma	140,88	3 740,-
QMRL/0P-0F	reflexní polarizovaný - pro průhledné předměty	400 - 4 000 s odrazkou	ano	světlo/tma	140,88	3 740,-

Příslušenství

Typ	Popis	EUR/ks	CZK/ks
RL 110	odrazka pro reflexní a reflexní polarizované snímače, velikost M80	9,98	265,- speciální cena
CD08/0B-050A1	kabel délky 5 m, konektor M8, 4pin, přímý	6,20	164,-
CD08/0B-050C1	kabel délky 5 m, konektor M8, 4pin, úhlový	6,20	164,-